

der Racoon-ALLRAD von Stella

Den bewährten Aufsitz-Schlegelmulcher von Stella gibt es in ALLRAD, 110 cm Arbeitsbreite und mit Benzin- oder Dieselmotor. Mit seinem zuschaltbaren Hydrostat-Allradantrieb und 100% Differentialsperre vorn/hinten ist der Aufsitz-Schlegelmulcher Racoon ALLRAD für schwieriges, bergiges Gelände mit hohem Gras, Unkraut, Gestrüpp und Unterholz konzipiert. Gerade bei Querfahrten an Steilhängen sorgt die zusätzliche Traktion der Vorderräder für verbesserte Spurtreue. Das optimale Bremsvermögen bergab bietet dem Nutzer zusätzlichen Schutz. Der Fahrer-Schutzbügel sorgt für zusätzliche Sicherheit. Optional ist der Racoon-ALLRAD mit sinnvollem Zubehör wie neigungsverstellbarer Sitz, Zwillingbereifung oder TÜV-Ausrüstung erhältlich.



Leicht zugänglich für  
Servicearbeiten



## Racoon-ALLRAD

- extrem sicher in  
unwegsamen Gelände  
durch den zuschaltbaren  
Hydrostat-Allradantrieb mit  
Differentialsperre.

### Technische Daten Racoon-ALLRAD

Motor:	22 HP B&S 2 Zyl. Vanguard optional 19 HP Industrie Dieselmotor
Ansaugung:	Obenansaugung mit Donaldson-Profi-Luftfilter
Antriebsachse:	Hydrostatische Portalachse mit stabiler Tragachse und 100% Differentialsperre
ALLRAD-Antrieb:	optional zuschaltbarer ALLRAD-Antrieb über Radmotoren
Fahrbetätigung:	Pedale vw/rw
Schnittbreite:	110 cm mit 64 Y-Schlegelmesser aus Manganstahl 4 mm dick
Messerwelle:	360 mm ø, Heckauswurf
Steigfähigkeit:	bis 35° vv u. 38° quer am Hang (bei ALLRAD, optimale Bodenhaftung u. Zwillingbereifung)
Bodenfreiheit:	vorn 220 mm, hinten 180 mm, Überfahrwinkel vorn 40°, hinten 30°
Spurweite:	vorn 890 mm, hinten 1020 mm, Radstand 1300 mm
Schnitthöhenverst.:	50-125 mm, 4 x gerastet
Lenkung:	Zahnritzellenkung mit 1: 2,5 Übersetzung
Räder:	Antriebsräder 20x8.00-10" und Lenkräder 17x7.00-7"
Rahmen/Chassis:	Stahlrohrrahmen mit 3 mm Stahlblech
Gewicht:	520 kg
Lackierung:	Vorbehandlung mit Pulverbeschichtung
OPTIONEN:*	- neigungsverstellbarer Sitz oder mechanisch einstellbarer Schwingsitz - Zwillingbereifung 4x5.00-10" - Fahrerhäufig optional mit Rahmendach - TÜV Ausrüstung
Anwender:	Autobahn- und Straßenmeistereien, Wasser- und Forstämter, Bauhöfe <small>* Optionen sind nicht alle abgebildet</small>